



## Ovenlysafskærmning type **JM-System 2000**

JM-System 2000 er et indvendigt vandret eller skråt kørende rullegardin til montage under glastag med en hældning mellem 0° og 40°.

Systemet er opbygget i moduler efter sprosser, såvel tværgående som langsgående. Systemet består af mange enkelte duge, der kører på hver sin fjederbom, og samles i baner til trækstationer. Opdeling betyder, at mange enheder kan køre på samme motor.

Glasområder med opluk kan - hvor der ønskes - friholdes for solafskærmningen uden ekstra motorer.

Dugen, Screen Nature, er et PVC belagt glasfibervæv, som er lys- og farveægte. Stofvægt ca. 410 g/m<sup>2</sup> i 3 % åbenhed. Farvevalg frit i vores kollektion.

Betjenes med 230 V rørmoter samt kontakt. Leveres standard med 1,3 m kabel. Fuldautomatisk solautomatik - evt. med ur for automatisk indkørsel og/eller indvendig temperaturføler.

<b>Faktaboksen</b>	Maks bredde	Maks udfald	Maks areal
Enkeltanlæg	2,5 m	2,0 m	5 m <sup>2</sup>
Gruppenanlæg	5 stk./motor		25 m <sup>2</sup>

Se detailbilleder  
på næste side

# Ovenlysafskærmning type **JM-System 2000**

