

# Plisségardiner

## Type JM-WP

Vores samarbejdspartner, Warema har udarbejdet et program, hvor du selv kan udregne og udarbejde en teknisk tegning af din kommende løsning. Benyt frit programmet her: [www.sonnenschutzplaner.de](http://www.sonnenschutzplaner.de).

Grundtype	Type	Beskrivelse	Betjening	Mål i mm <sup>1)</sup>		Højde i mm		Areal i m <sup>2</sup>
				min.	maks.	min.	maks.	maks.
<b>F</b>								
Frithængende system, primært til facade-vinduer og altandøre	FS	frithængende	Snor	150	2300	200	2600	6,0
	FK	frithængende	Kuglekæde	380	2300	200	2600	6,0
	FE	frithængende	Motor	600	2300	200	2600	6,0
<b>S</b>								
System til hældning, primært til skrå gavlvinduer	S1	frithængende, maks. 35° hældning	Snor	300	800 <sup>2)</sup>	200	2600	2,0
	S2 – 15° Hældning	frithængende, maks. 50° hældning	Snor	300	2200 <sup>1)2)</sup>	200	2600	5,0
	S2 – 30° Hældning			300	1900 <sup>1)2)</sup>	200	2600	5,0
	S2 – 45° Hældning			300	1600 <sup>1)2)</sup>	200	2600	4,0
	S2 – 50° Hældning			300	1100 <sup>2)</sup>	200	2600	2,5
<b>VS</b>								
System med wire primært til dreje- og kipvinduer samt altandøre	VS 01	Udspændt til maks. 15° fra lodret	Greb eller stav	120	1500 (til 1200)	200	1500 2200 <sup>4)</sup>	2,0 2,5
	VS 02			200	1500 (til 1200)	200	1500 2200 <sup>4)</sup>	2,0 2,5
	VS 03			120	1500 (til 1200)	200	1500 2200 <sup>4)</sup>	2,0 2,5
System med wire, især til skrå vinduer	VS 10	Udspændt, ekstra snor til udspænding	Greb eller stav	120	1500	200	1500	2,0
	VS 20			200	1500	200	1500	2,0
	VS 30			120	1500	200	1500	1,5
<b>P</b>								
System til skrå og vandrette glasflader	PB	Stålwire til at afstive stoffet	Greb eller stav Aftagelig drejestang	200	1500	200	4000 <sup>3)</sup>	6,0
	PK			200	1500	200	4000 <sup>3)</sup>	6,0
<b>X</b>								
Specialformer	XT 1	Trapezform	Greb eller stav	300	1500	200	2000	2,4
	XT 2			300		200	2000	2,4
	XT 5	Fem-/Seks-kantet	Greb eller stav	300		200	2500	2,4

<sup>1)</sup> Afhængigt af stoffet bredde.

<sup>2)</sup> Afhængigt af længden på underskinen.

<sup>3)</sup> Gælder ved montering på vandrette flader

<sup>4)</sup> Gælder kun ved lodrette flader og skrå glasflader op til maks. 15° hældning

**Bemærk:** Den mindste plisséfald er for alle udgaver 18 mm.