

Dugegenskaber

Termisk og visuelt

Udsyn

"Udsyn" er en klassificering af, hvor godt udsynet er bevaret, når gardinet er rullet ned og man kigger ud inde fra bygningen.

Indkig

"Indkig" er en klassificering af, hvor godt man kan se igennem det nedrullede gardin, hvis man befinder sig uden for bygningen.

	Klassificering af Udsyn	Klassificering af Indkig	
Der er næsten et frit udsyn			Er transparent i en grad, hvor personer nemt kan genkendes.
Udsynet er ganske lidt nedsat, og personer kan genkendes igennem dugen fra en distance på 10 m.			Knap så transparent, men personer kan fortsat genkendes.
Udsynet er nedsat, men konturer er tydelige			Ikke længere transparent. Dog kan skygger og personer fortsat genkendes, hvis der er de rette lysforhold.
Udsynet er meget nedsat, og man kan kun se et grundris			Dugen er tæt på at være uigennemsigtig. Skygger kan dog genkendes, hvis man befinder sig mindre end 1 meter fra vinduet.
Det er ikke muligt at se igennem dugen			Det er ikke muligt at se igennem dugen

Beskyttelse mod varme

Klassificeringen "Beskyttelse mod varme" beskriver i hvilken grad, at solafskærmningen er i stand til at forhindre solens opvarmning af et rum.

Klassificeringen overholder DIN EN 14501, hvis afskærmningen kombineres med et varmeabsorberende vinduesglas ($U=1.2W/m^2K, gV=59\%$). Solenergiens totale gtot transmittans udregnes efter DIN 13363, Part 1.

Den mulige reducereing af solvarme, når der ikke samtidig anvendes et vinduesglas med afskærmene effekt(ca.)	Klassificering Beskyttelse mod varme	Egnet-hed	Produkteksempel
95 %		Fremragende	Lys udvendig dug og lyse udvendige aluminiums persienner
80 %		Meget god	Mørk udvendig dug og mørke udvendige aluminiums persienner
70 %		God	Meget reflekterende indvendig dug og lyse udvendige persienner
40 %		Begrænset	Lys indvendig dug
15 %		Minimal	Mørk indvendig dug

Beskrivelse af kollektionen

Opbygning af designnumre

Første tal - 4 eller 7

4 = Tekstiler til rullegardiner, panelgardiner, plissé- og lamelgardiner

7 = Aluminiumslameller til persienner

Andet tal - priskategori 0-3

De sidste tre tal - designnummer

71028
40025

Aluminiums lameller: betydningen af de angivne tal



71028
Designnummer
(se ovenstående beskrivelse)


16/25
Tilgængelig lameller/bredde

Dug: Betydningen af de angivne tal

Design 40000 til 40047



Anvendelse



40025 Uni
Design- Kollektions-
nummer navn

Vær venligst opmærksom på følgende:

- Illustrationerne er kun vejledende og kan variere fra de originale dugprøver.
- Fotometriske værdier i henhold til EN 410.
- Vi tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i dokumentet.

Beskrivelse af kollektionen

Produkt-egnethed

Symbol	Beskrivelse
	Egnet til rullegardiner
	Egnet til panelgardiner
	Egnet til lamelgardiner
	Egnet til plisségardiner
	Egnet til glasliste-rullegardiner
	Egnet til kassette-rullegardiner
	Rullegardiner egnet til erhverv
	Rullegardiner egnet til ovenlys

Anvendelse

Symbol	Beskrivelse
	Rullegardiner egnet til ovenlys
	Rullegardiner egnet til udestue

Vedligeholdelses-vejledning

Symbol	Beskrivelse
	Rengøres med et mildt sulfo produkt ved maks 30° (ingen maskinvask)
	Aftørres med en fugtig klud
	Børstes eller støvsuges på lige flader

Lamelbredde ved lamelgardiner

Symbol	Beskrivelse
	89 mm
	127 mm
	250 mm

Brandegenskaber

Symbol	Beskrivelse
	B1: DIN 4102 B1 Brandhæmmende
	A2: DIN 4102 A2 ikke brandbar
	M1: NF P92-507, Permanent brandhæmmende

Graden af gennemsigtighed

Symbol	Beskrivelse
	transparent
	semi-transparent
	dim out (lysdæmpende effekt)
	mørklægning

Vådrumseget

Symbol

Trykbart materiale

Symbol