

Tekniske specifikationer

Plisségardin
Type JM-WP

| Type JM-Plisségardin, varianter | Navn | Betjening | Min. bredde | Maks. bredde | Min. højde | Maks. højde | Maks. areal |
|--|-----------------|------------|-------------|-----------------------|------------|---------------------------------|--|
| Frithængende, til almindelige vinduer og altandøre | FS | Snoretræk | 150 mm | 2300 mm | 200 mm | 2600 mm | 6 m ² |
| | FK | Kædetræk | 380 mm | 2300 mm | 200 mm | 2600 mm | 6 m ² |
| | FT | Håndtag | 450 mm | 2300 mm ² | 200 mm | 2100 mm | 4 m ² |
| Til vinduer med hældning S1: maks. hældning 35° | S1 | Snoretræk | 300 mm | 800 mm ³ | 200 mm | 2600 mm | 2 m ² |
| | S2, 15° | | | 2200 mm ¹³ | | | 5 m ² |
| | S2, 30° | | | 1900 mm ¹³ | | | 5 m ² |
| | S2, 45° | | | 1600 mm ¹³ | | | 4 m ² |
| | S2, 50° | | | 1100 mm ³ | | | 2,5 m ² |
| JM-Glasliste til vertikale og skrånende vinduer med montage direkte på vinduesglasset VS 01 - VS 03: maks. hældning 15° VS 10 - VS 30: Ekstra wirestyr | VS 01 | Håndtag | 120 mm | 1500 mm (>1200 mm) | 200 mm | 1500 mm 2200 mm ⁴ | 2 m ² 2,5 m ²) |
| | VS 02 | | 200 mm | | 200 mm | | |
| | VS 03 | | 120 mm | | 200 mm | | |
| | VS 10 | | 120 mm | 1500 mm | 200 mm | 1500 mm | 2 m ² |
| | VS 20 | | 200 mm | | | | 2 m ² |
| | VS 30 | | 120 mm | | | | 1,5 m ² |
| Til tagvinduer f.eks. skrå glastage på udestuer m.m., med wirestyr | PB | Håndtag | 200 mm | 1500 mm | 200 mm | 4000 mm ⁵ | 6 m ² |
| | PK | Drejestang | 200 mm | 1500 mm | 200 mm | 4000 mm ⁵ | 6 m ² |
| Specialformer Øvrige former på forespørgsel | Trapez XT 1 & 2 | Håndtag | 300 mm | 1500 mm | 200 mm | 2000 mm | 2,4 m ² |
| | Pentagon XT 5 | | 300 mm | | | 2300 mm | |

1: Afhænger af bredden

2: Ved valg af en dobbelt plissédug er maks. bredden 2200 mm

3: Maks. bredden er basseret på længen af bundskinnen og afhænger af bredden på dugen

4: Kan kun lade sig gøre ved vertikale og hældende glasoverflader med en maks. hældning på 15°

5: Henviser til vandret montage, maks. højde ved vertikal montage er 2600 mm