

Drifts – og vedligeholdelsesvejledning

Pergolamarkise

Produkt:

Elbetjent pergolamarkise type JM-V642.

Dug:

Polyesterdug, Retro.

Se vedlagte specifikation og vedligeholdelsesvejledning.

Stel:

Stel pulverlakeret.

Se vedlagte specifikation og vedligeholdelsesvejledning.

Motor:

Kræver ingen vedligeholdelse.

Lyder motoren "underlig", stop da kørslen med det samme. Dette kan være tegn på at motoren er ved at være defekt og derfor bør udskiftes. Undlades dette kan man risikere, at motoren går i stykker medens markisen er ude og man derfor ikke kan køre den ind hvis det bliver stormvejr!

Generel brug:

En markise er først og fremmest en solafskærmning. Med en hældning på min. 8 grader, kan pergolamarkise JM-V642 ligeledes anvendes som beskyttelse mod lettere regn.

Vind:

Produktet må generelt bruges ved vind op til 14 m/sek.

Vindautomatik:

Er produktet tilsluttet vindautomatik, vil denne normalt sørge for, at solafskærmningen kører ind ved den indstillede vindgrænse. Det skal dog bemærkes, at vindautomatik ikke er en 100% sikkerhed for, at der ikke kan ske vindskader på produktet. Hvis der pludselig opstår kraftige vindstød, kan afskærmningen ikke nå at køre op, inden der sker skade på den. Gennemsnitlig tid for opkørsel ved en markise på 3 meter i udfald er ca. 20 sek.

Køre markisen ca. 30 cm ud og derefter ind igen, er dette et tegn på, at markisen ikke har kontakt til vindautomatikken og derfor køre retur i "sikkerhed".

Tjek om vindpropel køre fejlfrit og ikke er beskadiget.

Regn:

Pergolamarkisen er testet til at kunne aflede op til 50 l vand i timen pr. m² med en 8 graders hældning. Ved kraftigere og langvarig nedbør, skal dugen dog rulles ind.

Markisen må ikke benyttes i snevejr.

Hvis solafskærmningen køres ind, når dugen er våd er det vigtigt, at den snarest muligt køres ud igen, for at dugen kan tørre. Vi gør opmærksom på, at hvis der først har ligget meget vand på dugen, så har den givet sig og hænger, kan dugen ikke strammes op igen.

Kontrol/brug ved is og sne:

Kørsel med fastfrosne anlæg kan medføre skader på produktet.

Ved ekstreme vejrforhold som eks. snestorm, isslag, hård frost og lignende, skal der gennemføres en visuel kontrol, før anlægget må benyttes.

Generel brug om vinteren:

Man skal altid være opmærksom på, at dugen kan fryse sammen. Hvis afskærmningen f.eks. køres op, når den er våd og det fryser kraftigt om natten, vil dugen være frosset og derfor gå i stykker hvis man forsøger at køre den ned om morgenen. Rimfrost kan også forudsage kan dugen fryser sammen. Sket dette, skal motoren straks frakobles strømmen. Er solafskærmningen tilsluttet automatikanlæg, er det en god ide, at stille automatikanlægget over i manuel betjening i perioder med vintervejr, således at man kan kontrollere systemet, inden det manuelt køres ned.

Vedligeholdelse:

Dette produkt skal årligt serviceres hvis man ønsker en problemfri drift.

En gang årligt smøres med teflon spray på C-profilet, som dugen kører i. Det er meget vigtigt, at der kun benyttes teflon spray, og ikke andre smørremidler.

Vi anbefaler Flex Lube X-treme fra Veidec.

En gang årligt anbefales at man sikrer, at skruer og bolte er fastskruede. Alle dele er fremstillet i materialer, der er meget modstandsdygtige og kræver ingen nødvendig vedligeholdelse.

Produktet skal årligt kontrolleres for skader. Opdages skader, må produktet ikke benyttes før skaden er udbedret af uddannet montør. Ved reparation må der kun anvendes originale dele.

Garanti:

Der er 5 års reklamationsret for konstruktionsfejl på afskærmningen, hvis disse opstår ved normalt brug og meddeles os straks efter konstatering. På motor og automatik ydes der 2 års garanti. Benyttes markisen i kraftigere regnvejr end det tilladte bortfalder garantien.

Service:

Et årligt serviceeftersyn for justering af endestop samt gennemgang af dele anbefales. Kontakt Jyllands Markisefabrik for tilbud på service-aftale.

VIGTIGT!

Hvis markisedugen køre skævt ud skal markisen køres ind igen og må ikke benyttes før en tekniker har set på markisen. Køres den ud før kan dette medføre defekt markisedug.

ms/01.09.23

Vedligeholdelse

Pulvermalede flader

Der findes ingen overfladebelægninger i byggeindustrien, som er vedligeholdelsesfrie - heller ikke Corro-Coat Polyester Facade Pulvermaling (Pe-F), men ved Pe-F belægninger er vedligeholdelsen reduceret til et minimum, samtidig med at der tilbydes garantisystemer.

Rengøring:

Anbefales med ca. 6 måneders intervaller, dog bør udsatte komponenter rengøres oftere. Almindeligt snavs fjernes med de i handelen værende rengøringsmidler uden slibeeffekt og opløsningsmidler.

Graffiti fjernes med rensed benzin, terpentiner eller i vanskelige tilfælde med metyl-etyl-eton (MEK)*. Afrensningen efterfølges af voksbehandling med almindelige autoplejemidler.

* Ved brug af metyl-etyl-eton (MEK), må man påse, ikke at gnide mere end 4-5 gange.

Reparationer:

Ved udbedring af mindre skader, hvor underlaget (metallet) ikke er blotlagt:

1. Skaden slibes forsigtigt uden at skade forbehandlingen.
2. Løstsiddende materialer fjernes.
3. Reparationslak påføres.

Ved udbedring af skader, hvor metallet er blotlagt:

1. Området som skal repareres, slibes og rengøres for løst materiale.
2. Eksponeret metal påføres primer.
3. Reparationslak påføres.

Primer:	Der anbefales Jotun to-komponent washprimer på
Reparationsmaling:	Der anbefales Corro-Coat's reparationsmalinger.
Rengøringsmidler/voks:	Jotun Fagvask / Jotun Norden Wax.

Markiserdug

Garnmaterialer:	Regntæt polyester dug
Vægt:	ca. 310 g/m ²
Vandtæthed:	Kan modstå op til 50 mm regn i timen med en hældning på 8 grader
Udrusning:	Regntæt og gennemsigtig belægning. Modstandsdygtighed overfor angreb af råd og alier. Vand, olie, fedt og smudsafvisende.
UV-bestråling:	UV-bestandig
Rengøring:	Dug rengøres ved at rulle markisen helt ud. Børst pletter m.m. med en stiv børste. Pletter som ikke kommer af ved børstning afvaskes med lunt sulfovand (max 40 grader) og efterspules med rigeligt koldt vand. Dugen bør være tør inden indrulning. Der må ikke bruges andre rengøringsmidler, da disse fjerner imprægneringen, så dugen ikke længere er smudsafvisende.

ms@01.09.23