

# Drifts – og vedligeholdelsesvejledning

## Pergola med lameltag

### Produkt:

Elbetjent pergola med bevægelige lameller type JM-V870.

### Lameller og stel:

Lameller pulverlakeret.

Se vedlagte specifikation og vedligeholdelsesvejledning.

### Motor:

Kræver ingen vedligeholdelse.

Lyder motoren "underlig", stop da kørslen med det samme. Dette kan være tegn på at motoren er ved at være defekt og derfor bør udskiftes.

### Generel brug:

JM-V870 er lavet til at skærme for både sol, vind, regn og sne. Pergolaen har en indbygget tagrende, og i lukket tilstand guides nedbør således til den ene side og videre ned gennem søjlen og ud gennem et udløb.

### Vind:

Produktet må generelt bruges ved vind op til 14 m/sek. Ved højere vindhastighed skal lamellerne lukkes.

### Regn og sne:

Lameltaget kan anvendes i regnvejr, og det er godkendt til en snelast på 154 kg/m<sup>2</sup>. Det kan ikke påregnes, at taget er 100% vandtæt.

### Kontrol/brug ved is og sne:

Lameltaget må ikke betjenes i frostvejr, da kørsel med fastfrosne anlæg kan medføre skader på produktet.

Lameltaget har som standard en indbygget frostsensormotor, der sikrer, at lamellerne ikke kan drejes, hvis temperaturen er under 7 grader.

### Vedligeholdelse:

Ønskes en lang levetid på produktet, anbefales en regelmæssig rengøring.

Husk at de indbyggede tagrender jævnligt skal renses.

En gang årligt smøres de bevægelige dele for lamellen med teflon spray . Det er meget vigtigt, at der kun benyttes teflon spray, og ikke andre smørremidler.

Vi anbefaler Flex Lube X-treme fra Veidec.

En gang årligt anbefales at man sikrer, at skruer og bolte er fastskruede. Alle dele er fremstillet i materialer, der er meget modstandsdygtige og kræver ingen nødvendig vedligeholdelse.

Produktet skal årligt kontrolleres for skader. Opdages skader, må produktet ikke benyttes før skaden er udbedret af uddannet montør. Ved reparation må der kun anvendes originale dele.

ms/01.09.23

**Garanti:**

Der er 5 års reklamationsret for konstruktionsfejl på afskærmningen, hvis disse opstår ved normalt brug og meddeles os straks efter konstatering. På motor og automatik ydes der 2 års garanti. Benyttes lameltaget i frostvejr bortfalder garantien.

**Service:**

Et årligt serviceeftersyn for justering samt gennemgang af dele anbefales. Kontakt Jyllands Markisefabrik for tilbud på service-aftale.

ms/01.09.23

# Vedligeholdelse

## **Pulvermalede flader**

Der findes ingen overfladebelægninger i byggeindustrien, som er vedligeholdelsesfrie - heller ikke Corre-Coat Polyester Facade Pulvermaling (Pe-F), men ved Pe-F belægninger er vedligeholdelsen reduceret til et minimum, samtidig med at der tilbydes garantisystemer.

### Rengøring:

Anbefales med ca. 6 måneders intervaller, dog bør udsatte komponenter rengøres oftere. Almindeligt snavs fjernes med de i handelen værende rengøringsmidler uden slibeeffekt og opløsningsmidler.

Graffiti fjernes med rensed benzin, terpentiner eller i vanskelige tilfælde med metyl-etyl-keton (MEK)\*. Afrensningen efterfølges af voksbehandling med almindelige autoplejemidler.

\* Ved brug af metyl-etyl-keton (MEK), må man påse, ikke at gnide mere end 4-5 gange.

### Reparationer:

Ved udbedring af mindre skader, hvor underlaget (metallet) ikke er blotlagt:

1. Skaden slibes forsigtigt uden at skade forbehandlingen.
2. Løstsiddende materialer fjernes.
3. Reparationslak påføres.

Ved udbedring af skader, hvor metallet er blotlagt:

1. Området som skal repareres, slibes og rengøres for løst materiale.
2. Eksponeret metal påføres primer.
3. Reparationslak påføres.

Primer:	Der anbefales Jotun to-komponent washprimer på
Reparationsmaling:	Der anbefales Corro-Coat's reparationsmalinger.
Rengøringsmidler/voks:	Jotun Fagvask / Jotun Norden Wax.