

# Drifts – og vedligeholdelsesvejledning

## Læskærm

**Produkt:**

Læskærm type JM-V742

**Stel:**

Stel pulverlakeret.

**Fødder:**

Galvaniseret stål eller pulverlakeret

**Kontrol/brug ved is og sne:**

Kørsel med fastfrosne anlæg kan medføre skader på produktet.

Ved ekstreme vejrforhold som eks. snestorm, isslag, hård frost og lignende, skal der gennemføres en visuel kontrol, før anlægget må benyttes.

**Vedligeholdelse:**

Ønskes en lang levetid på produktet, anbefales en regelmæssig rengøring.

En gang årligt rengøres og smøres med teflon spray i sideskinnerne. Det er meget vigtigt, at der kun benyttes teflon spray, og ikke andre smørremidler.

Vi anbefaler Flex Lube X-treme fra Veidec.

En gang årligt anbefales at man sikrer, at skruer og bolte er fastskruede. Alle dele er fremstillet i materialer, der er meget modstandsdygtige og kræver ingen nødvendig vedligeholdelse.

Produktet skal årligt kontrolleres for skader. Opdages skader, må produktet ikke benyttes før skaden er udbedret af uddannet montør. Ved reparation må der kun anvendes originale dele.

**Garanti:**

Der er 5 års reklamationsret for konstruktionsfejl på afskærmningen, hvis disse opstår ved normalt brug og meddeles os straks efter konstatering. På motor og automatik ydes der 2 års garanti.

**Service:**

Et årligt serviceeftersyn for justering af endestop samt gennemgang af dele anbefales.

Kontakt Jyllands Markisefabrik for tilbud på service-aftale.

**Vigtigt!**

Ved montering i højden skal læskærmen altid monteres bag et gelænder.

Produktet må af sikkerhedsmæssige årsager ikke bruges alene!

ms/01.09.23